



Подробные характеристики камер  
INNOCAM AK1604B-55-J100/SC130/O200

| Модель камеры            | AK1604B-55-J100                   | AK1604B-55-SC130 | AK1604B-55-O200 |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Процессор                | H42                               | SC1035           | OV2710          |
| ISP                      | 8901                              | 8901             | V30             |
| Пиксели                  | 1280(Г)х720(В)                    | 1280(Г)х960(В)   | 1920(Г)х1080(В) |
| Разрешение               | 720P                              | 960P             | 1080P           |
| Формат                   | PAL/NTSC                          |                  |                 |
| Скорость передачи        | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s |                  |                 |
| Тип камеры               | Купольная                         |                  |                 |
| Установка                | Внутренняя/Наружная               |                  |                 |
| Отношение сигнал/шум     | ≥50dB                             |                  |                 |
| <b>Подсветка</b>         |                                   |                  |                 |
| ИК подсветка             | IR светодиоды $\phi$ 5х24шт.      |                  |                 |
| Мощность ИК подсветки    | до 20 метров                      |                  |                 |
| Длина ИК волны           | 850nm                             |                  |                 |
| Минимальное освещение    | 0 Lux                             |                  |                 |
| <b>Объектив</b>          |                                   |                  |                 |
| Фокусное расстояние      | 3.6мм (2.0МП объектив)            |                  |                 |
| Управление фокусировкой  | -                                 |                  |                 |
| Тип объектива            | Фиксированный                     |                  |                 |
| Разрешение               | 2,0 Мрiх                          |                  |                 |
| <b>Общие</b>             |                                   |                  |                 |
| Водо/пыленепроницаемость | IP 66                             |                  |                 |
| IR-фильтр цветопередачи  | Да                                |                  |                 |
| OSD меню                 | Опционально                       |                  |                 |
| Питание                  | 12VDC (+/-10%)                    |                  |                 |
| Размеры                  | 65*200мм                          |                  |                 |
| Вес                      | 0.4кг                             |                  |                 |
| Рабочая температура      | -20°C ~ +60°C                     |                  |                 |