



Подробные характеристики гибридного видео-регистратора INNOTRONIK AK1604B

Система

Бренд	INNOTRONIK
Модель	AK1604B
Процессор	Huawei HIS chipset Hi3520D
Операционная система	Embedded Linux
Системные ресурсы	Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB
Пользовательский интерфейс	Поддержка 16-bit цветного графического интерфейса и управление USB-мышью
Разделение дисплея просмотра	1/4
Компрессия видео	H.264 (High Profile)
Разрешение монитора	VGA/HDMI: Full HD (1080P)
Качество воспроизведения	Max 1080N в режиме HVR и NVR Max AHD 1080N в режиме DVR
Качество записи	4CH AHD 1080N в реальном времени (режим DVR)
Качество просмотра	4CH AHD 1080P (режим DVR)
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, микс, выбор резервной копии, цифровой зум
Гибридный режим работы	DVR: 4CH*1080N/4CH*720P/4CH*AHDL HVR: 2CH*720P (AHD) +2CH*720P (IPC) NVR: 4CH*1080P /4CH*1080P/1CH*1080P
Определение движения	Отдельно каждому каналу можно настроить 192 (16*12) зону обнаружения. Можно установить многоуровневую настройку (только для локального аналогового канала)
Компрессия аудио	G.711A
Режимы записи	Постоянная 24/7, по тревоге, по движению, по расписанию
Воспроизведение	1*1080p/4*720p/960H/D1
Режимы поиска	Время / дата, сигнал тревоги, детектор движения. Точный поиск (с точностью до секунды), Интеллектуальный поиск
Хранение и резервное копирование архива	Video : CIF 4~5G/день*канал, D1 8~10G/ день*канал 720P 20G/ день*канал; audio : 691.2M/ день*канал
Хранение архива	Локальный HDD, по сети
Резервное копирование	По сети, Внешний USB накопитель, USB DVD-RW
Видео входы	4CH BNC
Видео выходы	1CH VGA, 1CH HDMI
Аудио входы	1CH RCA
Аудио выходы	1CH RCA
Тревожные входы	-
Тревожные выходы	-
Сетевой порт	RJ45 10M/100M порт Ethernet
PTZ управление	1*RS485 поддержка нескольких видов протокола PTZ
USB порты	2*USB2.0
HDD порт	1 SATA (max до 6TB)
Беспроводная сеть	3G, WIFI (через USB порт)
Языки интерфейса	Русский, English, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Пульт дистанционного управления	Да
Питание	DC12V/2A
Рабочий температурный режим	-10°C - +50°C
Размеры	260 x 234 x 45мм